

Handelsbezeichnung		Einfachkabine
		2,5 D-4D 145
		4WD Country
Modellcode		KUN25L-TRMDHW
Produktionsstart		
Nationalcode		
Beginnende Fahrgestellnummer		
T FAG-Interne Nummer		
Motor		
Motorart		2 KD-FTV
Motorbauart		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung Common-Rail-System und Turbolader mit Ladeluftkühler 16 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen, DPF
Hubraum	cm ³	2494
Max. Leistung	kW (PS)	106 (144) bei 3400 U/min
Max. Drehmoment	Nm	343 von 1600 bis 2800 U/min
Gemischaubereitung		Common-Rail-System
Verdichtung		15,6
Kraftübertragung		
Kupplung		Mechanisch-hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung
Getriebeart		Schaltgetriebe (R151F)
Anzahl der Gänge		5
1. Gang		4,313
2. Gang		2,330
3. Gang		1,436
4. Gang		1,000
5. Gang		0,788
Geländeuntersetzung L4		2,566
Antriebsart		Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad, Freilaufnaben für die Vorderräder
Triebachsuntersetzung		3,727
Fahrgestell/Lenkung		
Vorderachse		Einzelradaufhängung, doppelte Querlenker, Drehstabfeder, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator
Hinterachse		Starrachse, halbelliptische Blattfedern und Gasdruckstoßdämpfer
Bremssystem		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten, lastabhängiger Bremskraftregler und ABS
Bereifung & Felgen		205 R 16 C 110/108 S auf Stahlfelge 16 x 6 J (45)
Lenkung		servounterstützte Zahnstangenlenkung
Masse & Gewichte		
Länge	mm	5260
Breite	mm	1760
Höhe	mm	1795
Innenraumlänge	mm	975
Innenraumbreite	mm	1475
Innenraumhöhe	mm	1190
Radstand	mm	3085
Spurweite vorne	mm	1510
Spurweite hinten	mm	1510
Pritschenlänge (max.)	mm	2340
Pritschenbreite	mm	1515
Bodenfreiheit zw. den Achsen	mm	292
Bodenfreiheit Vorderachse	mm	222
Bodenfreiheit Hinterachse	mm	212
Überhangwinkel vorne	Grad	30
Überhangwinkel hinten	Grad	23
Rampenwinkel	Grad	25
Wendekreisdurchmesser	m	13,2
Sitzplätze		2
Eigengewicht	kg	1840-1910
Höchst zul. Gesamtgewicht	kg	2640
höchste zul. Nutzlast	kg	655-725
Max. Achslast vorne	kg	
Max. Achslast hinten	kg	
Stützlast für Anhänger	kg	100
Anhängelast gebremst	kg	2500
Anhängelast ungebremst	kg	
Maximale Dachlast	kg	
Tankinhalt	l	80
Höchstgeschwindigkeit	km/h	
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	
Abgasemission nach (EG) 692/2008E (Euro 5)		
NOx	mg/km	191,8
Partikel	mg/km	0,46
Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008		
Städtische Bedingungen	l/100km	8,6
außerstädtische Bedingungen	l/100km	6,6
Insgesamt	l/100km	7,3
CO2-Emission Innerorts	g/km	228
CO2-Emission Außerorts	g/km	173
CO2-Emission kombiniert	g/km	194

Handelsbezeichnung		Xtra-Cab 4WD 2,5 D-4D 145	
		Country	City
Modellcode		KUN25L-CRMDHW(1B)	KUN25L-CRMSHW(1B)
Produktionsstart		August 2011	
Nationalcode			
Beginnende Fahrgestellnummer		MROHR22G	MROHR29G
TFAG-Interne Nummer			G0002250
Motor			
Motorart		2 KD-FTV	
Motorbauart		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung Common-Rail-System und Turbolader mit Ladeluftkühler 16 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen, DPF	
Hubraum	cm ³	2494	
Max. Leistung	kW (PS)	106 (144) bei 3400 U/min	
Max. Drehmoment	Nm	343 von 1600 bis 2800 U/min	
Gemischaubereitung		Common-Rail-System	
Verdichtung		15,6	
Kraftübertragung			
Kupplung		Mechanisch-hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung	
Getriebeart		Schaltgetriebe (R151F)	
Anzahl der Gänge		5	
1. Gang		4,313	
2. Gang		2,330	
3. Gang		1,436	
4. Gang		1,000	
5. Gang		0,788	
Geländeuntersetzung L4		2,566	
Antriebsart		Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad, Freilaufnaben für die Vorderräder	
Triebachsuntersetzung		3,727	
Fahrgestell/Lenkung			
Vorderachse		Einzelradaufhängung, doppelte Querlenker, Drehstabfeder, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	
Hinterachse		Starrachse, halbelliptische Blattfedern und Gasdruckstoßdämpfer	
Bremssystem		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten, lastabhängiger Bremskraftregler und ABS	
Bereifung & Felgen		205 R 16 C 110/108 S auf Stahlfelge 16 x 6 J (45) City: 255/70 R 15 C 112/110 S auf Leichtmetallfelge 15 x 7 JJ (30)	
Lenkung		servounterstützte Zahnstangenlenkung	
Masse & Gewichte			
Länge	mm	5260	
Breite (City)	mm	1760	1835
Höhe	mm	1835	1850
Innenraumlänge	mm	1475	
Innenraumbreite	mm	1475	
Innenraumhöhe	mm	1190	
Radstand	mm	3085	
Spurweite vorne	mm	1510	1540
Spurweite hinten	mm	1510	1540
Pritschenlänge (max.)	mm	1830	
Pritschenbreite	mm	1515	
Bodenfreiheit zw. den Achsen	mm	292	
Bodenfreiheit Vorderachse	mm	222	
Bodenfreiheit Hinterachse	mm	212	
Überhangwinkel vorne	Grad	30	
Überhangwinkel hinten	Grad	23	
Rampenwinkel	Grad	25	
Wendekreisdurchmesser	m	13,2	
Sitzplätze		4	
Eigengewicht	kg	1900-1965	1905-1945
Höchst zul. Gesamtgewicht	kg	2620	
höchste zul. Nutzlast	kg	580-645	600-640
Max. Achslast vorne	kg	1280	
Max. Achslast hinten	kg	1600	
Stützlast für Anhänger	kg	100	
Anhängelast gebremst	kg	2500	
Anhängelast ungebremst	kg	750	
Maximale Dachlast	kg	50	
Tankinhalt	l	80	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170	
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	13,3	
Abgasemission nach(EG) 692/2008E (Euro 5)			
NOx	mg/km	191,8	191,8
Partikel	mg/km	0,46	0,46
Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008			
Städtische Bedingungen	l/100km	8,6	8,6
außerstädtische Bedingungen	l/100km	6,6	6,6
Insgesamt	l/100km	7,3	7,3
CO2-Emission Innerorts	g/km	228	228
CO2-Emission Außerorts	g/km	173	173
CO2-Emission kombiniert	g/km	194	194

Handelsbezeichnung	Doppelkabine 2,5 D-4D 145		Doppelkabine 3,0 D-4D 170		
	Country	City	City	City	
Modellcode	KUN25L-PRMDHW	KUN25L-PRMSHW	KUN26L-PRMSYW	KUN26L-PRASYW	
Produktionsstart					
Nationalcode					
Beginnende Fahrgestellnummer	AHTFR22G	AHTFR29G	AHTFZ29G		
TFAG-Interne Nummer					
Motor					
Motorart	2 KD-FTV		1 KD-FTV		
Motorbauart	Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Common-Rail-System und Turbolader mit Ladeluftkühler, 16 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen, DPF				
Hubraum	cm ³	2494	2982		
Max. Leistung	kW (PS)	106 (144) bei 3400 U/min		126 (171) bei 3600 U/min	
Max. Drehmoment	Nm	343 von 1600 bis 2800 U/min		343 bei 1400-3400 U/min 360 bei 1400-3200 U/min	
Gemischaubereitung		Common-Rail-System			
Verdichtung		15,6	15,0		
Kraftübertragung					
Kupplung	Mechanisch-hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung				
Getriebeart	Schaltgetriebe (R151F)			Automatikgetriebe (A750)	
Anzahl der Gänge		5	5		
1. Gang		4,313	3,520		
2. Gang		2,330	2,042		
3. Gang		1,436	1,400		
4. Gang		1,000	1,000		
5. Gang		0,788	0,716		
Geländeuntersetzung L4		2,566			
Antriebsart	Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad, Freilaufnaben für die Vorderräder				
Triebachsuntersetzung		3,727	3,727	3,583	3,727
Fahrgestell/Lenkung					
Vorderachse	Einzelradaufhängung, doppelte Querlenker, Drehstabfeder, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator				
Hinterachse	Starrachse, halbelliptische Blattfedern und Gasdruckstoßdämpfer				
Bremssystem	Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten, lastabhängiger Bremskraftregler und ABS				
Bereifung & Felgen	205 R 16 C 110/108 S auf Stahlfelge 16 x 6 J (45) City 2,5: 255/70 R 15 C 112/110 S auf Leichtmetallfelge 15 x 7 JJ (30) City 3,0: 265/65R17 112S auf auf Leichtmetallfelge 17x71/2J (30)				
Lenkung	servounterstützte Zahnstangenlenkung				
Masse & Gewichte					
Länge	mm	5260			
Breite (City)	mm	1760	1835	1760	1835
Höhe	mm	1850		1860	
Innenraumlänge	mm	1765			
Innenraumbreite	mm	1475			
Innenraumhöhe	mm	1195			
Radstand	mm	3085			
Spurweite vorne	mm	1510	1540	1540	1540
Spurweite hinten	mm	1510	1540	1540	1540
Pritschenlänge	mm	1545			
Pritschenbreite	mm	1515			
Bodenfreiheit zw. den Achsen	mm	292			
Bodenfreiheit Vorderachse	mm	222			
Bodenfreiheit Hinterachse	mm	212			
Überhangwinkel vorne	Grad	30			
Überhangwinkel hinten	Grad	23			
Rampenwinkel	Grad	25			
Wendekreisdurchmesser	m	13,2			
Sitzplätze		5			
Eigengewicht	kg	1895-1995	1915-1995	1950-2010	1980-2040
Höchst zul. Gesamtgewicht	kg	2690		2730	
höchste zul. Nutzlast	kg	620-720	620-700	645-705	615-675
Max. Achslast vorne	kg	1280			1340
Max. Achslast hinten	kg	1600			
Stützlast für Anhänger	kg	100			
Anhängelast gebremst	kg	2500			
Anhängelast ungebremst	kg	750			
Maximale Dachlast	kg	50			
Tankinhalt	l	80			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170			
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	13,3	13,3	12,1	12,0
Abgasemission nach(EG) 692/2008E (Euro 5)					
NOx	mg/km	191,8	191,8	206,4	230,6
Partikel	mg/km	0,46	0,46	1,09	0,93
Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008					
Städtische Bedingungen	l/100km	8,6	8,6	9,5	10,9
außerstädtische Bedingungen	l/100km	6,6	6,6	6,7	7,3
Insgesamt	l/100km	7,3	7,3	7,7	8,6
CO2-Emission Innerorts	g/km	228	228	248	286
CO2-Emission Außerorts	g/km	173	173	178	193
CO2-Emission kombiniert	g/km	194	194	203	227