

Technische Daten TOYOTA Verso-S

Handelsbezeichnung		1,33 Dual-VVT-i 6-Gang	1,33 Dual-VVT-i MDS	1,4 D-4D 90 6-Gang
Modellcode		NSP120L-CHFXXW(4A) NSP120L-CHFGKW(4A)	NSP120L-CHXGKW(4A)	NLP121L-CHFXXW(2A) NLP121L-CHFGKW(2A)
Nationalcode	Life Active Lounge			
Interne Nummer				
Produktionsstart				
Beginnende Fahrgestellnummer				
Motor				
Motortype		1NR-FE	1NR-FE	1ND-TV
Motorbauart		Benzinmotor, Reihen-4-Zylinder, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, intelligente, variable Ventilsteuerung (Dual-VVT-i)		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Commonrailsystem mit Turbolader, Ladeluftkühler und Partikelfilter
Hubraum	cm ³	1329		1364
Bohrung / Hub	mm	72,5 / 80,5		73,0 / 81,5
Max. Leistung	kW/PS	73 (99) bei 6000 U/min		66 (90) bei 3800 U/min
Max. Drehmoment	Nm	125 bei 4000 U/min		205 bei 1800-2800 U/min
Gemischaufbereitung		Elektronisch geregelte Kraftstoffeinspritzung		Common-Rail-System
Verdichtung / Oktanbedarf		11,5 / ROZ 95		16,5
Kraftübertragung				
Getriebeart		Schaltgetriebe	CVT	Schaltgetriebe
Anzahl der Gänge		6-Gang (EC63)	K411	6-Gang (EC65)
1. Gang		3,538		3,538
2. Gang		1,913		1,913
3. Gang		1,310		1,310
4. Gang		1,029		0,971
5. Gang		0,875		0,714
6. Gang		0,743		0,619
Antriebsart		Vorderrad		
Triebachsuntersetzung		4,562	5,833	3,550
Fahrgestell/Lenkung				
Vorderachse		McPhersonfederbeine		
Hinterachse		Torsionslenker Verbundachse		
Bremsssystem		ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und hydraulischer Bremsassistent (BA), Scheibenbremsen vorne und hinten, VSC+ & TRC		
Bereifung & Felgen		185/65R15 88 H auf 15 x 51/2 J / ET 45		
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung		
Masse & Gewichte				
Länge	mm	3990		
Breite	mm	1695		
Höhe	mm	1595		
Innenraumlänge	mm	1875		
Innenraumbreite	mm	1420		
Innenraumhöhe	mm	1310 / 1280		
Radstand	mm	2550		
Spurweite vorne	mm	1470		
Spurweite hinten	mm	1460		
Laderaumvolumen	dm ³	429-1388		
Bodenfreiheit	mm	140		
Wendekreisdurchmesser	m	10,4		
Sitzplätze		5		
Eigengewicht	kg	1070-1145	1075-1150	1135-1200
Gesamtgewicht	kg	1505/1535	1540	1575/1600
Max. Achslast vorne	kg	900		
Max. Achslast hinten	kg	825		
Stützlast für Anhänger	kg	50		
Anhängelast gebremst	kg	800		
Anhängelast ungebremst	kg	550		
Maximale Dachlast	kg	70		
Tankinhalt	l	42		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170	165	175
Beschl. von 0 auf 100km/h	s	13,3	13,7	12,1
Abgasemission nach (EG) 692/2008F (Euro 5)				
NOx	mg/km	24,1	6,7	142,2
Partikel	mg/km	-	-	0,80
Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008				
Innerorts	l/100km	6,8	6,2	5,0
Außerorts	l/100km	4,8	4,6	3,9
Kombiniert	l/100km	5,5	5,2	4,3
CO ₂ -Emission Innerorts	g/km	157	143	132
CO ₂ -Emission Außerorts	g/km	110	107	102
CO ₂ -Emission kombiniert	g/km	127	120	113
NoVA		5	4	5