

Modell		1,6 Valvematic Limousine 6 M/T	1,6 Valvematic Kombi 6 M/T
Modellcode		ZRT270L- AEFNPW(*F) AEFEPW(*F)	ZRT270L- AWFNPW(*F) AWFEPW(*F)
Nationalcode	Busines Comfort		
TFAG - Interne Nummer	(1F) 16" (2F) 17"		
Produktionsstart		<b>November 2011</b>	
Beginnende Fahrgestellnummer		SB1BE76L	SB1EE76L
<b>Motor</b>			
Motortype		1ZR-FAE	
Motorbauart		Benzinmotor, Reihen-4-Zylinder, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Valvematic	
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1598	
Max. Leistung	kW/PS	97 (132) bei 6400 U/min	
Max. Drehmoment	Nm	160 bei 4400 U/min	
Gemischaubereitung		Elektronische Kraftstoffeinspritzung	
Verdichtung		10,7 / 95 ROZ	
<b>Kraftübertragung</b>			
Getriebeart		Schaltgetriebe	
Anzahl der Gänge		6-Gang (EC60)	
1. Gang		3,538	
2. Gang		1,913	
3. Gang		1,310	
4. Gang		0,971	
5. Gang		0,818	
6. Gang		0,700	
Antriebsart		Vorderrad mit elektron. Traktionskontrolle (TRC) und Fahrdynamiksteuerung (VSC)	
Triebachsuntersetzung		4,562	
<b>Fahrgestell/Lenkung</b>			
Vorderachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Querlenker, Stabilisator	
Hinterachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Doppelquerlenker, Stabilisator	
Bremssystem		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Scheibenbremsen hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und mit hydraulischem Bremsassistent (BA)	
Bereifung & Felgen		205/60 R 16 92 V auf Felgen 16 x 6 1/2 J / ET39	
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung	
<b>Masse &amp; Gewichte</b>			
Länge	mm	<b>4710</b>	<b>4780</b>
Breite	mm	1810	
Höhe	mm	1480	
Innenraumlänge	mm	1959	
Innenraumbreite	mm	1508	
Innenraumhöhe	mm	1180	
Radstand	mm	2700	
Bodenfreiheit	mm	140	
Laderaumlänge: Rücksitze aufgestellt/umgelegt	mm	960/1685	1105/1715
Gepäckraumvolumen	dm <sup>3</sup>	509	543 - 1609
Wendekreisdurchmesser (Bordstein)	m	10,8	
Sitzplätze		5	
Eigengewicht	kg	1365-1435	1410-1470
Gesamtgewicht	kg	1950	
Max. Achslast vorne	kg	1215	
Max. Achslast hinten	kg	1135	
Stützlast für Anhänger	kg	75	
Anhängelast gebremst	kg	1400	
Anhängelast ungebremst	kg	500	
Maximale Dachlast	kg	78	103
Tankinhalt	l	60	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	200	195
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	10,4	
<b>Abgasemission nach(EG) 692/2008F (Euro 5B)</b>			
NOx	mg/km	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
Partikel	mg/km	---	---
<b>Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008</b>			
Städtische Bedingungen	l/100km	8,5	8,5
außerstädtische Bedingungen	l/100km	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>
Insgesamt	l/100km	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
CO2-Emission Innerorts	g/km	<b>195</b>	<b>195</b>
CO2-Emission Außerorts	g/km	<b>124</b>	<b>125</b>
CO2-Emission kombiniert	g/km	<b>150</b>	<b>151</b>
Normverbrauchsabgabe	%	7	7

Modell		1,8 Valvematic Limousine 6 M/T	1,8 Valvematic Limousine Multidrive S	1,8 Valvematic Kombi 6 M/T	1,8 Valvematic Kombi Multidrive S
Modellcode		ZRT271L- AEFEPW(*F)	ZRT271L- AEXEPW(*F)	ZRT271L- AWFEPW(*F)	ZRT271L- AWXEPW(*F)
Nationalcode					
TFAG - Interne Nummer	(1F) 16" (2F) 17" (5F) 18"				
Produktionsstart		<b>November 2011</b>			
Beginnende Fahrgestellnummer		SB1BG76L		SB1EG76L	
<b>Motor</b>					
Motortype		2ZR-FAE			
Motorbauart		Benzinmotor, Reihen-4-Zylinder, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Valvematic			
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1798			
Max. Leistung	kW/PS	108 (147) bei 6400 U/min			
Max. Drehmoment	Nm	180 bei 4000 U/min			
Gemischaubereitung		Elektronische Kraftstoffeinspritzung			
Verdichtung		10,5 / 95 ROZ			
<b>Kraftübertragung</b>					
Getriebeart		Schaltgetriebe	CVT	Schaltgetriebe	CVT
Anzahl der Gänge		6-Gang (EC60)	CVT-i (K311)	6-Gang (EC60)	CVT-i (K311)
1. Gang		3,538	2,386-0,411	3,538	2,386-0,411
2. Gang		1,913		1,913	
3. Gang		1,310		1,310	
4. Gang		0,971		0,971	
5. Gang		0,818		0,818	
6. Gang		0,700		0,700	
Antriebsart		Vorderrad mit elektron. Traktionskontrolle (TRC) und Fahrdynamiksteuerung (VSC)			
Triebachsuntersetzung		4,294	5,698	4,294	5,698
<b>Fahrgestell/Lenkung</b>					
Vorderachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Querlenker, Stabilisator			
Hinterachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Doppelquerlenker, Stabilisator			
Bremssystem		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Scheibenbremsen hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und mit hydraulischem Bremsassistent (BA)			
Bereifung & Felgen		Business & Comfort: 205/60 R 16 92 V auf Felgen 16 x 6 1/2 J / ET39 215/55R17 94 W auf Felgen 17x7J / ET45 Executive: 225/45R18 auf Felgen 18x 71/2J / ET45			
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung			
<b>Masse &amp; Gewichte</b>					
Länge	mm	4710		4780	
Breite	mm	1810			
Höhe	mm	1480			
Innenraumlänge	mm	1959			
Innenraumbreite	mm	1508			
Innenraumhöhe	mm	1180			
Radstand	mm	2700			
Bodenfreiheit	mm	140			
Laderaumlänge:	mm	960/1685		1105/1715	
Rücksitze aufgestellt/umgelegt					
Gepäckraumvolumen	dm <sup>3</sup>	509		543 - 1609	
Wendekreisdurchmesser (Bordstein)	m	10,8			
Sitzplätze		5			
Eigengewicht	kg	1375-1455	1405-1475	1410-1510	1430-1530
Gesamtgewicht	kg	2000	2020	2000	2020
Max. Achslast vorne	kg	1215			
Max. Achslast hinten	kg	1135			
Stützlast für Anhänger	kg	75			
Anhängelast gebremst	kg	1500	1600	1500	1600
Anhängelast ungebremst	kg	500			
Maximale Dachlast	kg	78		103	
Tankinhalt	l	60			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	200			
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	9,4	10,4	9,4	10,4
Abgasemission nach(EG) 692/2008F (Euro 5B)					
NOx	mg/km	25,4	9,6	25,4	9,6
Partikel	mg/km	---	---	---	---
Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008		16" & 17" / 18"	16" & 17" / 18"	16" & 17" / 18"	16" & 17" / 18"
Städtische Bedingungen	l/100km	8,6	8,6	8,6 / 8,7	8,6 / 8,7
außerstädtische Bedingungen	l/100km	5,5	5,5	5,6	5,5 / 5,6
Insgesamt	l/100km	6,6	6,6 / 6,7	6,7	6,7
CO2-Emission Innerorts	g/km	198 / 199	199	199 / 200	199 / 200
CO2-Emission Außerorts	g/km	125	127 / 128	126	128 / 129
CO2-Emission kombiniert	g/km	152	153 / 154	153	154 / 155
Normverbrauchsabgabe	%	7	7	7	7

Modell		2,0 Valvematic Limousine 6 M/T	2,0 Valvematic Limousine Multidrive S	2,0 Valvematic Kombi 6 M/T	2,0 Valvematic Kombi Multidrive S
Modellcode		ZRT272L- AEFGPW(*F)	ZRT272L- AEXGPW(*F)	ZRT272L- AWFGPW(*F)	ZRT272L- AWXGPW(*F)
Nationalcode	Premium				
TFAG - Interne Nummer	(2F) 17* (5F) 18*				
Produktionsstart		<b>November 2011</b>			
Beginnende Fahrgestellnummer		SB1BK76L30E019758		SB1EK76L20E019750	
<b>Motor</b>					
Motortype		3ZR-FAE			
Motorbauart		Benzinmotor, Reihen-4-Zylinder, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Valvematic			
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1987			
Max. Leistung	kW/PS	112 (152) bei 6200 U/min			
Max. Drehmoment	Nm	196 bei 4000 U/min			
Gemischaubereitung		Elektronische Kraftstoffeinspritzung			
Verdichtung		10,0 / 95 ROZ			
<b>Kraftübertragung</b>					
Getriebeart		Schaltgetriebe	CVT	Schaltgetriebe	CVT
Anzahl der Gänge		6-Gang (EB60)	CVT-i (K111)	6-Gang (EB60)	CVT-i (K111)
1. Gang		3,538	2,396-0,428	3,538	2,396-0,428
2. Gang		2,047		2,047	
3. Gang		1,375		1,375	
4. Gang		1,025		1,025	
5. Gang		0,875		0,875	
6. Gang		0,733		0,733	
Antriebsart		Vorderrad mit elektron. Traktionskontrolle (TRC) und Fahrdynamiksteuerung (VSC)			
Triebachsuntersetzung		4,058	5,182	4,058	5,182
<b>Fahrgestell/Lenkung</b>					
Vorderachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Querlenker, Stabilisator			
Hinterachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Doppelquerlenker, Stabilisator			
Bremssystem		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Scheibenbremsen hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und mit hydraulischem Bremsassistent (BA)			
Bereifung & Felgen		215/55R17 94 W auf Felgen 17x7J / ET45 Executive: 225/45R18 auf Felgen 18x 71/2J /ET45			
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung			
<b>Masse &amp; Gewichte</b>					
Länge	mm	4710		4780	
Breite	mm	1810			
Höhe	mm	1480			
Innenraumlänge	mm	1959			
Innenraumbreite	mm	1508			
Innenraumhöhe	mm	1180			
Radstand	mm	2700			
Bodenfreiheit	mm	140			
Laderaumlänge: Rücksitze aufgestellt/umgelegt	mm	960/1685		1105/1715	
Gepäckraumvolumen	dm <sup>3</sup>	509		543 - 1609	
Wendekreisdurchmesser (Bordstein)	m	10,8			
Sitzplätze		5			
Eigengewicht	kg	1410-1475	1445-1500	1430-1520	1475-1560
Gesamtgewicht	kg	2020	2050	2020	2050
Max. Achslast vorne	kg	1215			
Max. Achslast hinten	kg	1135			
Stützlast für Anhänger	kg	75			
Anhängelast gebremst	kg	1500	1800	1500	1800
Anhängelast ungebremst	kg	500			
Maximale Dachlast	kg	78		103	
Tankinhalt	l	60			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	205		200	
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	9,0	10,0	9,0	10,0
<b>Abgasemission nach(EG) 692/2008F (Euro 5B)</b>					
NOx	mg/km	19,3	8,5	19,3	8,5
Partikel	mg/km	---	---	---	---
<b>Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008</b>					
		17" / 18"	17" / 18"	17" / 18"	17" / 18"
Städtische Bedingungen	l/100km	9,2	9,1 / 9,2	9,2	9,2 / 9,3
außerstädtische Bedingungen	l/100km	5,6	5,7	5,6	5,8
Insgesamt	l/100km	6,9	6,9 / 7,0	6,9 / 7,0	7,0
CO2-Emission Innerorts	g/km	214 / 215	210 / 211	214 / 215	211 / 212
CO2-Emission Außerorts	g/km	130	132	131	133
CO2-Emission kombiniert	g/km	161	160 / 161	162	161 / 162
Normverbrauchsabgabe	%	8	8	8	8

Modell		2,0 D-4D 125 DPF		2,0 D-4D 125 DPF	
		Limousine 6 M/T		Kombi 6 M/T	
Modellcode		ADT270L- AEFNYW(7F) AEFEYW(7F)	ADT270L- AEFNYW(5F) AEFEYW(5F)	ADT270L- AWFNYW(9F) AWFEYW(9F)	ADT270L- AWFNYW(AF) AWFEYW(AF)
Nationalcode					
TFAG - Interne Nummer					
Produktionsstart		<b>November 2011</b>			
Beginnende Fahrgestellnummer		SB1BD76L		SB1ED76L	
<b>Motor</b>					
Motorart		1AD-FTV			
Motorbauart		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Common-Rail-System und Turbolader mit Intercooler, 16 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen, Partikelfilter (DPF)			
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1998			
Max. Leistung	kW/PS	<b>91 (124)</b> bei 3600 U/min			
Max. Drehmoment	Nm	310 bei <b>1600</b> bis 2400 U/min			
Gemischauflbereitung		Common-Rail-System			
Verdichtung		15,8			
<b>Kraftübertragung</b>					
Getriebeart		Schaltgetriebe			
Anzahl der Gänge		6-Gang (EA65)			
1. Gang		3,816			
2. Gang		1,913			
3. Gang		1,218			
4. Gang		0,860			
5. Gang		0,790			
6. Gang		0,673			
Antriebsart		Vorderrad mit elektron. Traktionskontrolle (TRC) und Fahrdynamiksteuerung (VSC)			
Triebachsuntersetzung		1.-4.Gang: 3,777, 5.,6. und Retour-Gang: 3,238			
<b>Fahrgestell/Lenkung</b>					
Vorderachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Querlenker, Stabilisator			
Hinterachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Doppelquerlenker, Stabilisator			
Bremssystem		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Scheibenbremsen hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und mit hydraulischem Bremsassistent (BA)			
Bereifung & Felgen		Business & Comfort: 205/60 R 16 92 V auf Felgen 16 x 6 1/2 J / ET39 Premium: 215/55R17 94 W auf Felgen 17x7J / ET45			
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung			
<b>Masse &amp; Gewichte</b>					
Länge	mm	<b>4710</b>		<b>4780</b>	
Breite	mm	1810		1810	
Höhe	mm	1480			
Innenraumlänge	mm	1959			
Innenraumbreite	mm	1508			
Innenraumhöhe	mm	1180			
Radstand	mm	2700			
Bodenfreiheit	mm	140			
Laderaumlänge: Rücksitze aufgestellt/umgelegt	mm	960/1685		1105/1715	
Gepäckraumvolumen	dm <sup>3</sup>	509			
Wendekreisdurchmesser (Bordstein)	m	10,8			
Sitzplätze		5			
Eigengewicht	kg	1490-1580		1520-1635	
Gesamtgewicht	kg	2100		2130	
Max. Achslast vorne	kg	1215			
Max. Achslast hinten	kg	1135			
Stützlast für Anhänger	kg	75			
Anhängelast gebremst	kg	1600			
Anhängelast ungebremst	kg	500			
Maximale Dachlast	kg	78		103	
Tankinhalt	l	60			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	200			
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	9,7			
<b>Abgasemission nach (EG) 692/2008A (Euro 5A)</b>					
NOx	mg/km	<b>164,2</b>	<b>164,2</b>	<b>164,2</b>	<b>164,2</b>
Partikel	mg/km	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
<b>Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008</b>		<b>16"</b>	<b>17"</b>	<b>16"&amp;17"</b>	<b>mit Xenon</b>
Städtische Bedingungen	l/100km	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
außerstädtische Bedingungen	l/100km	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>
Insgesamt	l/100km	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>
CO2-Emission Innerorts	g/km	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>146</b>
CO2-Emission Außerorts	g/km	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
CO2-Emission kombiniert	g/km	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>119</b>
Normverbrauchsabgabe	%	5	5	5	5

Modell		2,2 D-4D 150 DPF Limousine 6 M/T	2,2 D-4D 150 DPF Kombi 6 M/T
Modellcode		ADT271L- AEFEYW(*F) AEFGYW(*F)	ADT271L- AWFEYW(*F) AWFGYW(*F)
Nationalcode	Comfort		
TFAG - Interne Nummer	(1F) 17" (2F) 18"		
Produktionsstart		<b>November 2011</b>	
Beginnende Fahrgestellnummer		SB1BA76L	SB1EA76L
<b>Motor</b>			
Motortype		2AD-FTV	
Motorbauart		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Common-Rail-System und Turbolader mit Intercooler, 16 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen, Partikelfilter (DPF)	
Hubraum	cm <sup>3</sup>	2231	
Max. Leistung	kW/PS	110 (150) bei 3600 U/min	
Max. Drehmoment	Nm	340 bei 2000 bis 2800 U/min	
Gemischaubereitung		Common-Rail-System	
Verdichtung		15,8	
<b>Kraftübertragung</b>			
Getriebeart		Schaltgetriebe	
Anzahl der Gänge		6-Gang (EA63)	
1. Gang		3,538	
2. Gang		1,913	
3. Gang		1,218	
4. Gang		0,880	
5. Gang		0,809	
6. Gang		0,673	
Antriebsart		Vorderrad mit elektron. Traktionskontrolle (TRC) und Fahrdynamiksteuerung (VSC)	
Triebachsuntersetzung		1.-4.Gang: 3,777, 5.,6. und Retour-Gang: 3,238	
<b>Fahrgestell/Lenkung</b>			
Vorderachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Querlenker, Stabilisator	
Hinterachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Doppelquerlenker, Stabilisator	
Bremssystem		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Scheibenbremsen hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und mit hydraulischem Bremsassistent (BA)	
Bereifung & Felgen		215/55R17 94 W auf Felgen 17x7J / ET45 Executive: 225/45R18 auf Felgen 18x 71/2J /ET45	
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung	
<b>Masse &amp; Gewichte</b>			
Länge	mm	4710	4780
Breite	mm	1810	
Höhe	mm	1480	
Innenraumlänge	mm	1959	
Innenraumbreite	mm	1508	
Innenraumhöhe	mm	1180	
Radstand	mm	2700	
Bodenfreiheit	mm	140	
Laderaumlänge: Rücksitze aufgestellt/umgelegt	mm	960/1685	1105/1715
Gepäckraumvolumen	dm <sup>3</sup>	509	543 - 1609
Wendekreisdurchmesser (Bordstein)	m	10,8	
Sitzplätze		5	
Eigengewicht	kg	1515-1590	1545-1635
Gesamtgewicht	kg	2140	
Max. Achslast vorne	kg	1215	
Max. Achslast hinten	kg	1135	
Stützlast für Anhänger	kg	75	
Anhängelast gebremst	kg	1800	
Anhängelast ungebremst	kg	500	
Maximale Dachlast	kg	78	103
Tankinhalt	l	60	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	210	
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	8,9	
<b>Abgasemission nach (EG) 692/2008A (Euro 5A)</b>			
NOx	mg/km	154,6	154,6
Partikel	mg/km	1,00	1,00
<b>Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008</b>			
		<b>17" / 18"</b>	<b>17" / 18"</b>
Städtische Bedingungen	l/100km	7,0	7,1 / 7,2
außerstädtische Bedingungen	l/100km	4,5 / 4,6	4,6 / 4,7
Insgesamt	l/100km	5,4 / 5,5	5,5 / 5,6
CO2-Emission Innerorts	g/km	183 / 185	187 / 189
CO2-Emission Außerorts	g/km	120 / 122	123 / 125
CO2-Emission kombiniert	g/km	143 / 145	147 / 149
Normverbrauchsabgabe	%	7	7

Modell		2,2 D-4D 180 D-CAT Limousine 6 M/T	2,2 D-4D 150 D-CAT Limousine 6 A/T	2,2 D-4D 180 D-CAT Kombi 6 M/T	2,2 D-4D 150 D-CAT Kombi 6 A/T
Modellcode		ADT271L- AEFGXW(*F)	ADT271L- AETGXW(*F)	ADT271L- AWFGXW(*F)	ADT271L- AWTGXW(*F)
Nationalcode					
T FAG - Interne Nummer	(1F) 17" (2F) 18"				
Produktionsstart		<b>November 2011</b>			
Beginnende Fahrgestellnummer		SB1BB76L		SB1EB76L	
<b>Motor</b>					
Motorart		2AD-FHV			
Motorbauart		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Common-Rail-System und Turbolader mit Intercooler, 16 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen, DeNOx-Kat und Partikelfilter (D-CAT)			
Hubraum	cm <sup>3</sup>	2231			
Max. Leistung	kW/PS	130 (177) bei 3600 U/min	110 (150) bei 3600 U/min	130 (177) bei 3600 U/min	110 (150) bei 3600 U/min
Max. Drehmoment	Nm	400 bei 2000 bis 2800 U/min	340 bei 2000 bis 2800 U/min	400 bei 2000 bis 2800 U/min	340 bei 2000 bis 2800 U/min
Gemischaufbereitung		Common-Rail-System			
Verdichtung		15,8			
<b>Kraftübertragung</b>					
Getriebeart		Schaltgetriebe	Automatik	Schaltgetriebe	Automatik
Anzahl der Gänge		6-Gang (EA62)	6-Gang (U660E)	6-Gang (EA62)	6-Gang (U660E)
1. Gang		3,538	3,300	3,538	3,300
2. Gang		1,913	1,900	1,913	1,900
3. Gang		1,218	1,420	1,218	1,420
4. Gang		0,880	1,000	0,880	1,000
5. Gang		0,809	0,713	0,809	0,713
6. Gang		0,638	0,608	0,638	0,608
Antriebsart		Vorderrad mit elektron. Traktionskontrolle (TRC) und Fahrdynamiksteuerung (VSC)			
Triebachsuntersetzung		1.-4.Gang: 3,777, 5.,6. und Retour-Gang: 3,238	3,685	1.-4.Gang: 3,777, 5.,6. und Retour-Gang: 3,238	3,685
<b>Fahrgestell/Lenkung</b>					
Vorderachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Querlenker, Stabilisator			
Hinterachse		Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Doppelquerlenker, Stabilisator			
Bremssystem		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Scheibenbremsen hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und mit hydraulischem Bremsassistent (BA)			
Bereifung & Felgen		215/55R17 94 W auf Felgen 17x7J / ET45 Executive: 225/45R18 auf Felgen 18x71/2J / ET45			
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung			
<b>Masse &amp; Gewichte</b>					
Länge	mm	4710		4780	
Breite	mm	1810			
Höhe	mm	1480			
Innenraumlänge	mm	1959			
Innenraumbreite	mm	1508			
Innenraumhöhe	mm	1180			
Radstand	mm	2700			
Bodenfreiheit	mm	140			
Laderaumlänge: Rücksitze aufgestellt/umgelegt	mm	960/1685		1105/1715	
Gepäckraumvolumen	dm <sup>3</sup>	509		543 - 1609	
Wendekreisdurchmesser (Bordstein)	m	10,8			
Sitzplätze		5			
Eigengewicht	kg	1515-1595		1560-1650	
Gesamtgewicht	kg	2140			
Max. Achslast vorne	kg	1215			
Max. Achslast hinten	kg	1135			
Stützlast für Anhänger	kg	75			
Anhängelast gebremst	kg	1800	1600	1800	1600
Anhängelast ungebremst	kg	500			
Maximale Dachlast	kg	78		103	
Tankinhalt	l	60			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	220	205	220	205
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	8,5	9,5	8,5	9,8
Abgasemission nach (EG) 692/2008A (Euro 5A)					
NOx	mg/km	132,6	108,8	132,6	108,8
Partikel	mg/km	2,15	1,78	2,15	1,78
Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008					
Städtische Bedingungen	l/100km	7,3 / 7,4	7,9	7,5	8,0 / 8,2
außerstädtische Bedingungen	l/100km	4,8 / 4,9	5,3 / 5,4	5,0 / 5,1	5,5
Insgesamt	l/100km	5,8 / 5,9	6,2 / 6,3	5,9 / 6,0	6,4 / 6,5
CO <sub>2</sub> -Emission Innerorts	g/km	195 / 197	210 / 212	199 / 200	217 / 220
CO <sub>2</sub> -Emission Außerorts	g/km	129 / 132	139 / 141	133 / 135	143 / 146
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert	g/km	153 / 155	165 / 167	157 / 159	170 / 173
Normverbrauchsabgabe	%	8	8 / 9	8	9