

Karosserie & Getriebe		3,0 D-4D 3-türig 6 M/T	3,0 D-4D 175 5-türig 6 M/T	3,0 D-4D 175 3-türig 5 A/T
<b>Motor</b>				
Motorart		1KD-FTV		
Motorbauart		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung Common-Rail-System und Turbolader mit Intercooler, 16 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen, DPF		
Hubraum	cm³	2982		
Bohrung / Hub	mm	96,0 / 103,0		
Max. Leistung	kW/PS	<b>140 (190)</b> bei 3400 U/min		
Max. Drehmoment	Nm	<b>420 bei 1600 - 3000 U/min</b>		
Gemischaubereitung		Common-Rail-System		
Verdichtung / Cetanbedarf		17,9 / 48		
<b>Kraftübertragung</b>				
Kupplung		Einscheibentrockenkupplung	Hydrodynamischer D	
Getriebeart		Schaltgetriebe (RA61F)	Automatikget	
Anzahl der Gänge		6		ε
1. Gang		4,171	3,5	
2. Gang		2,190	2,0	
3. Gang		1,488	1,4	
4. Gang		1,193	1,0	
5. Gang		1,000	0,7	
6. Gang		0,799	--	
Geländeuntersetzung L4		2,566	2,5	
Antriebsart		permanenter Allradantrieb, mit Traktionskontrolle (A-TRC), Fahrdynamiksteuerung Mitteldifferential		
Triebachsuntersetzung		3,909	3,9	
<b>Fahrgestell/Lenkung</b>				
Vorderachse		Doppelquerlenker		
Hinterachse		Vier Längslenker und Panhardstab		
Bremssystem		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne und hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftv Bremshilfe (BA)		
Bereifung		Terra & City: 245/70 R 17 110 S auf Leichtmetallfelge 17 x 6 1/2 JJ Premium: 265/60 R 18 110 H auf Leichtmetallfelge 18 x 7 1/2 JJ /		
Lenkung		servounterstützte Zahnstangenlenkung		
<b>Masse &amp; Gewichte</b>				
Länge (mit Reserverad)	mm	4315 (4485)	4760	4315 (4485)
Breite	mm	1885		
Höhe (mit AHC)	mm	1880	1880 (1890)	1880
Radstand	mm	2450	2790	2450
Spurweite vorne (245/70)	mm	1585 (1605)		
Spurweite hinten (245/70)	mm	1585 (1605)		
Laderaumlänge	mm	1200	1600	1200
Laderaumbreite zw. Radkasten	mm	1060	1050	1060
Laderaumhöhe	mm	970	980	970
Bodenfreiheit	mm	205	215	205
Maximale Steigfähigkeit	%	100		
Wattiefe	mm	700		
Wendekreisdurchmesser	m	10,4	11,6	10,4
Sitzplätze		2	2	2
Eigengewicht	kg	2045	2245	2060
Nutzlast	kg	480	670	465
Gesamtgewicht	kg	2600	2990	2600
Max. Achslast vorne	kg	1450		
Max. Achslast hinten	kg	1800		
Stützlast für Anhänger	kg	120		
Anhängelast gebremst	kg	3000		
Anhängelast ungebremst	kg	750		
Maximale Dachlast	kg	80		
Tankinhalt	l	87		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	175		175
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	<b>10,6</b>	<b>11,4</b>	<b>10,2</b>
<b>Abgasemission nach (EG) 692/2008A (Euro 5A)</b>				
NOx	mg/km	<b>161,5</b>	<b>161,5</b>	<b>135,3</b>
Partikel	mg/km	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>1,04</b>
<b>Kraftstoffverbrauch nach (EG) 692/2008</b>				
Städt. Bedingungen	l/100km	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,6</b>
Außerstädt. Bedingungen	l/100km	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,0</b>
Insgesamt	l/100km	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>
CO2-Emission Innerorts	g/km	<b>256</b>	<b>259</b>	<b>252</b>
CO2-Emission Außerorts	g/km	<b>189</b>	<b>193</b>	<b>184</b>
CO2-Emission kombiniert	g/km	<b>214</b>	<b>217</b>	<b>209</b>
NoVA		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

