

TOYOTA RAV4 XA3

Handelsbezeichnung		2,0 VM 2WD 6-Gang	2,0 VM 4WD 6-Gang	2,0 VM 4WD MDS
Modellcode		ZSA35L-BWFXPW() ZSA35L-BWFGPW() ZSA35L-BWFGPW()	ZSA30L-BWFXPW() ZSA30L-BWFGPW()	ZSA30L-BWXGPW() ZSA30L-BWXGPW()
Nationalcode	Cross Country Elegance			
TFAG-Interne Nummer		F000 F0001824 F0001823	F0001822 F0001820	F00011821
Produktionsstart		Februar 2010		
Beginnende Fahrgestellnummer		JTMZE31V	JTMBE31V	
Motor				
Motorart		3ZR-FAE		
Motorbauart		Benzinmotor, Reihen-4-Zylinder, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Valvematic		
Abgasreinigung		Geregelter 3-Wege Katalysator		
Hubraum	cm ³	1987		
Max. Leistung	kW/PS	116 (158) bei 6200 U/min		
Max. Drehmoment	Nm	198 bei 4000 U/min		
Gemischaubereitung		Elektronisch geregelte Kraftstoffeinspritzung		
Verdichtung /Octanbedarf		10,0 / 95		
Kraftübertragung				
Getriebeart		Schaltgetriebe	Schaltgetriebe	CVT
Anzahl der Gänge		6-Gang (EB61)	6-Gang (EB61)	CVT (K111F)
1. Gang		3,833	3,833	entfällt
2. Gang		2,047	2,047	
3. Gang		1,303	1,303	
4. Gang		1,025	1,025	
5. Gang		0,875	0,875	
6. Gang		0,733	0,733	
Antriebsart		Frontantrieb	aktiver Allradantrieb (ATC 4WD), Fahrdynamik-Management (Integrated Active Drive System - IADS), Mitteldifferential sperrbar (bis 40 km/h)	
Triebachsuntersetzung		4,600	4,600	5,791
Fahrgestell/Lenkung				
Vorderachse		McPhersonfederbeine		
Hinterachse		Doppelquerlenker		
Bremssystem		Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) und hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und hydraulische Bremskraftunterstützung (BA-Bremsassistent)		
Bereifung & Felgen		Cross Country: 215/70 R 16 99 H auf Felge 16 x 61/2 J / 45 225/65 R 17 101 H auf Felge 17 x 7 J / 45		
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung		
Abmessungen & Gewichte				
Länge (mit Reserverad)	mm	4365 (4445)		
Breite (mit Verbreiterung)	mm	1815 (1855)		
Höhe (mit Dachreling)	mm	1685 (1720)		
Innenraumlänge	mm	1820		
Innenraumbreite	mm	1495		
Innenraumhöhe	mm	1240		
Radstand	mm	2560		
Spurweite vorne	mm	1560		
Spurweite hinten	mm	1560		
Laderaumvolumen 5-sitzig bis Fenster mit Bodenfach	dm ³	469 bis 608		
Laderaumvolumen 2-sitzig bis Dach mit Bodenfach	dm ³	1552		
Laderaumvolumen Bodenfach	dm ³	60		
Bodenfreiheit	mm	191		
Wendekreisdurchmesser	m	11,0		
Sitzplätze		5		
Eigengewicht	kg	1425-1480	1475-1540	1505-1570
Gesamtgewicht	kg	2070	2070	2110
Max. Achslast vorne	kg	1150		
Max. Achslast hinten	kg	1150		
Stützlast für Anhänger	kg	80	80	60
Anhängelast gebremst	kg	2000	2000	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750		
Maximale Dachlast	kg	100		
Tankinhalt	l	60		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	185	185	185
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	10,2	10,5	11,0
Abgasemission nach 2003/76B/EG (Euro 4)				
NOx	g/km	0,00	0,01	0,01
Partikel	g/km	-	-	-
Kraftstoffverbrauch nach 2004/3/EG				
Innerorts	l/100km	9,4	9,6	9,5
Außerorts	l/100km	6,2	6,4	6,4
Kombiniert	l/100km	7,4	7,6	7,5
CO ₂ -Emission Innerorts	g/km	221	226	222
CO ₂ -Emission Außerorts	g/km	146	150	151
CO ₂ -Emission kombiniert	g/km	174	178	177
NOVA	%	9	9	9

TOYOTA RAV4 XA3

Handelsbezeichnung		2,2 D-4D 150 DPF 2WD 6-Gang	2,2 D-4D 150 DPF 4WD 6-Gang	2,2 D-4D 180 D-CAT 4WD 6-Gang	2,2 D-4D 150 D-CAT 4WD Automatik
Modellcode		ALA35L-BWFXRW() ALA35L-BWFGRW()	ALA30L-BWFXRW() ALA30L-BWFGRW() ALA30L-BWFGRW(2G)	ALA30L-BWFGXW(2G)	ALA30L-BWTGXW(2G) ALA30L-BWTGXW(3G)
Nationalcode	Cross Country Elegance Executive X				
TFAG-Interne Nummer		F0001850 F0001831	F0001819 F0001818 G0001893	F0001816	G0001894 G0001895
Produktionsstart		Februar 2010			
Beginnende Fahrgestellnummer		JTMZC31V	JTMCB31V	JTMBB31V	
Motor					
Motorart		2AD-FTV		2AD-FHV	2AD-FHV
Motorbauart		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Common-Rail-System und Turbolader mit Intercooler, 16 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen			
Abgasreinigung		Oxidations-Kat und Partikelfilter		DeNOx-Kat und Partikelfilter (D-CAT)	
Hubraum	cm ³	2231		2231	2231
Max. Leistung	kW/PS	110 (150) bei 3600 U/min		130 (177) bei 3600 U/min	110 (150) bei 3600 U/min
Max. Drehmoment	Nm	340 bei 2000 bis 2800 U/min		400 bei 2000 bis 2800 U/min	340 bei 2000 bis 2800 U/min
Gemischauflbereitung		Common-Rail-System			
Verdichtung		15,7		15,7	15,7
Kraftübertragung					
Getriebeart		Schaltgetriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe	Automatik
Anzahl der Gänge		6-Gang (EA64)	6-Gang (EA64F)	6-Gang (EA64F)	6-Gang (U660F)
1. Gang		3,818	3,818	3,818	3,300
2. Gang		1,913	1,913	1,913	1,900
3. Gang		1,218	1,218	1,218	1,420
4. Gang		0,880	0,880	0,880	1,000
5. Gang		0,809	0,809	0,809	0,713
6. Gang		0,711	0,711	0,711	0,608
Antriebsart		Frontantrieb	aktiver Allradantrieb (ATC 4WD), Fahrdynamik-Management (Integrated Active Drive System - IADS)		
Triebachsuntersetzung		1.-4.Gang: 4,312, 5., 6. und Retour-Gang: 3,631			3,935
Fahrgestell/Lenkung					
Vorderachse		McPhersonfederbeine			
Hinterachse		Doppelquerlenker			
Bremssystem		Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) und hinten, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und hydraulische Bremskraftunterstützung (BA-Bremsassistent)			
Bereifung & Felgen		Cross Country: 215/70 R 16 99 H auf Felge 16 x 61/2 J / 45 Elegance: 225/65 R 17 101 H auf Felge 17 x 7 J / 45 X und D-CAT Executive: 235/55 R 18 99 H auf Felge 18 x 71/2 J / 39			
Lenkung		elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung			
Abmessungen & Gewichte					
Länge (mit Reserverad)	mm	4365 (4445)			
Breite (mit Verbreiterung)	mm	1815 (1855)			
Höhe (mit Dachreling)	mm	1685 (1720)			
Innenraumlänge	mm	1820			
Innenraumbreite	mm	1495			
Innenraumhöhe	mm	1240			
Radstand	mm	2560			
Spurweite vorne (18")	mm	1560 (1570)			
Spurweite hinten (18")	mm	1560 (1570)			
Laderaumvolumen 5-sitzig bis Fenster mit Bodenfach	dm ³	469 bis 608			
Laderaumvolumen 2-sitzig bis Dach mit Bodenfach	dm ³	1552			
Laderaumvolumen Bodenfach	dm ³	60			
Bodenfreiheit	mm	182			
Wendekreisdurchmesser (18")	m	11,0 (11,6)			
Sitzplätze		5			
Eigengewicht	kg	1545-1605	1595-1660		1610-1650
Gesamtgewicht	kg	2140	2190		
Max. Achslast vorne	kg	1150			
Max. Achslast hinten	kg	1150			
Stützlast für Anhänger	kg	80	80	80	75
Anhängelast gebremst	kg	2000	2000	2000	1800
Anhängelast ungebremst	kg	750			
Maximale Dachlast	kg	100			
Tankinhalt	l	60			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	190	190	200	185
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	10,0	10,2	9,3	10,8
Abgasemission nach EG 715/2007 in der Fassung EG 692/2008A (Euro 5)					
NOx	mg/km	163,4	163,4	121,0	74,4
Partikel	mg/km	0,82	0,82	1,71	0,88
Kraftstoffverbrauch nach EG 715/2007 in der Fassung EG 692/2008					
Innerorts	l/100km	7,4	7,5	7,9	8,7 / 8,8
Außerorts	l/100km	5,2	5,2	5,9	6,1 / 6,2
Kombiniert	l/100km	6,0	6,0	6,7	7,1 / 7,2
CO ₂ -Emission Innerorts	g/km	194	197	209	229 / 230
CO ₂ -Emission Außerorts	g/km	135	137	157	161 / 164
CO ₂ -Emission kombiniert	g/km	156	159	177	186 / 189
NOVA	%	8	8	9	10